

FIRST STEP® GULV FORSEGLER

Vandbaseret forseglers som beskytter ældre eller porøse gulve, samt områder med stærk trafik, fra gennemtrængning af snavs, og flydende snavs/spild, eller mattering efter vand. Giver et stærkt fundament for UHS polish produkter

FORDELE

- Fortrinligt til brug med Ultra High Speed rengørings-systemer
- Vil ikke gulne eller gøre gulvet mørkere
- Modstår gentagne afvaskninger
- Modstandsdygtig over for spild/flydende snavs



ANBEFALES TIL:

Alle gulve

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Beskrivelse: Akryl co-polymer emulsion
 Udseende: Mælkehvid
 Lugt: Let af akryl
 Dækkevne: 49-61 m² pr l.
 Ikke flygtige stoffer: 18,0%, ± 0,5% ASTM D2834
 Viscositet: <25 CPS Brookfield test
 Evne til at modstå rengøringsmidler: Fortrinlig
 Grundskuringsvenlighed: Semi-permanent
 Skridsikkerhed: Opfylder ASTM D2047-82 krav vedr. skridsikkerhed.
 Tørretid: 30-40 minutter
 Holdbarhed i dunken: 1 år, ASTM D1791
 Vægt pr. l.: 1,03 kg
 Frostcyklus: Gennemfører 3 cykluser, ASTM D3209. Undgå frost. Hvis frosset, lad optøning ske langsomt til rumtemperatur. Ryst grundigt før brug.

PAKNING

2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 401
 4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 401MP

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART

1. Fjern al gammel polish og forseglers med et Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug gulvaskemaskine eller grundrensemaskine (PE Starstripper) med rondel eller børste.
2. Brug ren mop eller gulvaskemaskine til at skylle gulvet 1 gang med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer Eclipse neutralicer.
3. Skyl 1 gang med rent vand, og lad tørre. Fugtmop området.
4. Påfør 1 tyndt lag Pioneer Eclipse FIRST STEP SEALER og lad tørre, brug en ren syntetisk mop.
5. Andet lag påføres tyndt 20 cm. fra vægge og kanter, lad gulvet tørre grundigt igennem.
6. Som toplag bruges Pioneer Eclipse anbefalede polish ifølge brugsanvisningen. Brug ikke mere end totalt 6 lag. Når der er brugt 2 lag FIRST STEP SEALER, må der ikke bruges mere end 4 lag polish. Lad gulvet tørre grundigt mellem hvert lag.
7. Poler i henhold til ønsket glans og holdbarhed, med en Pioneer Eclipse Polermaskine og anbefalet rondel.
8. Når grundrengøring bliver nødvendig, kan FIRST STEP SEALER fjernes med Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug en gulvvaske-maskine eller en Starstripper med rondel eller børste for opskuring.

Obs: For at undgå forurening af ubrugt produkt, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

BEMÆRK

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt handsker under brug. Undgå frost.

Pioneer Eclipse®