

# **SPEEDSTAR™**

## **UHS POLERMASKINER**

### **PRODUKT BESKRIVELSE:**

- FINDES I 3 MODELLER, 21" (53,3 CM), 24" (61 CM), 28" (71 CM)
- INDUSTRI 17 HK/500 CC KAWASAKI MOTOR
- 1 ÅRS MOTORGARANTI
- CE GODKENDT
- YDERST EFFEKTIVT STØVOPSAMLINGS SYSTEM OG STØVSKORT ER STANDARDUDSTYR PÅ ALLE MODELLER
- LAVT RONDELDÆK GIVER MULIHED FOR POLERING UNDER REOLER
- DELVIS KÅBE, GIVER BRUGER OG KUNDEVENLIGT DESIGN
- ERGONOMISK RIGTIGT KØREHÅNDTAG GIVER LET MANØVRERING
- ELEKTRONISK KOBLING GIVER EN BLØD OPSTART DA RONDELLEN STARTER I HENDHOLD TIL MOTOROMDREJNINGERNE, KOBLINGEN STOPPER RONDELLEN NÅR KØREGREBET SLIPPES
- ROKBAK™, TIP TILBAGE, DESIGN AF CHASSIET GIVER LET RONDEL SKIFT I STÅENDE POSITION
- BLØDE JUSTERBARE HJUL, GIVER JUSTERMULIGHEDER AF RONDEL TRYK, OG LET BRUG AF MASKINEN
- FORBEDRET MOTORSTØVFILTER FORDOBLER TIDEN MELLEM RENGØRING AF FILTER OG GIVER LANGT BEDRE KØLING AF MOTOREN
- BRUGERVENLIGT INSTRUMENT PANEL MED INDIKATORER OG SERVICE LAMPER
- SAFE SENSE® CO<sub>2</sub> MÅLE SYSTEM, MED BRUGERVENLIGE ADVARSELS LAMPER FOR AT SIKRE ET 3 MINUTERS ADVARSELSSIGNAL MED AUTOMATISK MOTOR STOP FOR FEJL.
- KATALYTISK RENGØRING FOR RENEST BRUG



*Pioneer Eclipse®*

**SPEEDSTAR™ UHS POLERMASKINER**

**SPEEDSTAR ST21KWAE**

**YDELSE:**

±2300 m<sup>2</sup> | TIMEN

**MOTOR:**

KAWASAKI® 17 HK, 500CC,  
OHV V-VALVE AIR-COOLED

**MOTOR OMDR.:**

3600 RPM

**RONDEL STØRRELSE:**

21" (53,3 CM)

**RONDEL OMDR.:**

2000 RPM

**STARTER:**

12 V BATTERI

**BREDDE:**

58 CM

**LÆNGDE:**

140 CM

**HØJDE:**

103 CM

**VÆGT:**

100 KG

**STØJNIVEAU:**

87 dB(A)

**VIBRATIONER:**

MINDRE END 2,5 m/s<sup>2</sup>

**GODS:**

SORT LAKERET STØBT  
ALUMINIUM

**HÅNDTAG:**

JUSTERBART, STØBT JERN

**SPEEDSTAR ST24KWAE**

**YDELSE:**

±2500 m<sup>2</sup> | TIMEN

**MOTOR:**

KAWASAKI® 17 HK, 500CC,  
OHV V-VALVE AIR-COOLED

**MOTOR OMDR.:**

3600 RPM

**RONDEL STØRRELSE:**

24" (61 CM)

**RONDEL OMDR.:**

1800 RPM

**STARTER:**

12 V BATTERI

**BREDDE:**

67 CM

**LÆNGDE:**

149 CM

**HØJDE:**

104 CM

**VÆGT:**

100 KG

**STØJNIVEAU:**

87 dB(A)

**VIBRATIONER:**

MINDRE END 2,5 m/s<sup>2</sup>

**GODS:**

SORT LAKERET STØBT  
ALUMINIUM

**HÅNDTAG:**

JUSTERBART, STØBT JERN

**SPEEDSTAR ST28KWAE**

**YDELSE:**

±3100 m<sup>2</sup> | TIMEN

**MOTOR:**

KAWASAKI® 17 HK, 500CC,  
OHV V-VALVE AIR-COOLED

**MOTOR OMDR.:**

3600 RPM

**RONDEL STØRRELSE:**

28" (71 CM)

**RONDEL OMDR.:**

1700 RPM

**STARTER:**

12 V BATTERI

**BREDDE:**

76 CM

**LÆNGDE:**

154 CM

**HØJDE:**

104 CM

**VÆGT:**

102 KG

**STØJNIVEAU:**

87 dB(A)

**VIBRATIONER:**

MINDRE END 2,5 m/s<sup>2</sup>

**GODS:**

SORT LAKERET STØBT  
ALUMINIUM

**HÅNDTAG:**

JUSTERBART, STØBT JERN