

ECLIPSE® HARD FLOOR SEALER / FORSEGLER

Vand/akryl baset forseglers til hårde og porøse gulve, såsom sten, marmor/split, granit, klinker, terrazzo, asfalt.

FORDELE

- Hurtigt tørende
- Eminent vedhæftningsevne
- Ingen dårlig lugt
- Hård, holdbar sej forseglers
- Klart, ikke gulnende produkt
- Klassificeret gennem Amerikanske UL, for sin extreme skridsikkerhed
- Nedsætter grundrengøringsfrekvensen
- Beskytter gulvet



ANBEFALES TIL:

Beton, terrazzo, marmor/split, klinker og granit. Desuden som permanent forseglers på asbestholdige linoleums gulve.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Beskrivelse: Akryl co-polymer emulsion
 Udseende: Mælkehvid
 Lugt: Let af akryl
 Dækkevne: Ca. 37 m² pr l. - første lag
 følgende lag 61-74 m² pr l.
 Ikke flygtige stoffer: 19,0%, ± 0,5% ASTM D2834
 Viscositet: <25 CPS Brookfield test
 Evne til at modstå rengøringsmidler: Fortrinlig
 Grundskuringsvenlighed: Middel
 Skridsikkerhed: Opfylder ASTM D2047-82 krav vedr. skridsikkerhed. Klassificeret af UL for sin skridsikkerhed.
 Tørretid: 20-25 minutter
 Holdbarhed i dunken: 1 år, ASTM D1791
 Vægt pr. l.: 1,017 kg
 Frostcyklus: Gennemfører 3 cykluser, ASTM D3209. Undgå frost. Hvis frosset, lad optøning ske langsomt til rumtemperatur. Ryst grundigt før brug.

PAKNING

2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 403
 2 X 4 l. dunke bestillingsnummer 403MP

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART

1. Fjern al gammel polish og forseglers med et Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug gulvvaskemaskine eller grundrensemaskine med rondel eller børste.
2. Brug ren mop eller gulvvaskemaskine til at skylle gulvet 1 gang med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer Eclipse neutralicer ifølge brugsanvisningen.
3. Skyl 2 gange med rent vand, og lad tørre. Fugtmop området.
4. Påfør 1 tyndt lag ECLIPSE HARD FLOOR SEALER og lad tørre, brug en ren syntetisk mop.
5. Andet lag påføres tyndt 20 cm. fra vægge og kanter, lad gulvet tørre grundigt igennem.
6. Som toplag bruges ECLIPSE HARD FLOOR COATING ifølge brugsanvisningen. Brug ikke mere end totalt 6 lag. Når der er brugt 2 lag ECLIPSE HARD FLOOR SEALER, må der ikke bruges mere end 4 lag af ECLIPSE HARD FLOOR COATING. Lad gulvet tørre grundigt mellem hvert lag.
7. Poler i henhold til ønsket glans og holdbarhed, med en Pioneer Eclipse Polermaskine og anbefalet rondel.
8. Når grundrengøring bliver nødvendig, kan ECLIPSE HARD FLOOR SEALER og ECLIPSE HARD FLOOR COATING, fjernes med Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug en gulvvaskemaskine eller en barracuda med rondel eller børste for opskuring.

Obs: For at undgå forurening af ubrugt produkt, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

BEMÆRK

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt handsker under brug. Undgå frost.

Pioneer Eclipse®