

Sikkerhedsdatablad

Leverandørbruganvisning

Peter Ludvigsen A/S

Sikkerhedsdatablad efter reglerne i miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt EU's regler spec. defineret i REACH

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Varenavn</u> | WonderGlo Low Maintenance Floor Coating |
| <u>Pr-nummer</u> | Ikke påkrævet |
| <u>Udarbejdet af</u> | Hartig Miljøkonsult . 2. udgave 10. maj 2007 . email: hartig-miljoe@email.dk |
| <u>Producent</u> | Pioneer Eclipse Corp. USA for Peter Ludvigsen A/S |
| <u>Leverandør</u> | Peter Ludvigsen A/S Topstykket 9 . 3460 Birkerød Telefon 4582 8620 . Fax 4582 8621 |
| <u>Toldposition</u> | 3402 90100 |

1. PRODUKTBEKRIVELSE . ANVENDELSE

WonderGlo er en hel ny polish teknologi med lav vedligeholdelsesfrekvens.

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke farligt efter EU-reglerne (65/548EEC-1999/45/EC).

Ved normal anvendelse ingen fare. Produktet er ikke hverken sundheds-, brand- eller miljøskadeligt.

3. SAMMENSÆTNING (mærkningspligtige stoffer)

Indeholder i vandig opløsning:

4-7% Diethylenglycol monoethylether CAS-nr. 111-90-0 Einecs 203-919-7 Xi, R36.

0,5-1% Propylenglycol phenylether CAS-nr. 770-35-4 Einecs 212-222-7 Xi, R36.

4. FØRSTEHJÆLP VED UHELD

Ved lægebesøg medsendes dette sikkerhedsdatablad

Indånding: Ved utilpashed søg frisk luft.

Indtagelse: Er stoffet slugt, drik rigeligt mælk eller vand. Undgå opkast. Vedvarer utilpashed søges læge.

Hudkontakt: Tøj vædet med produktet aftages straks. Foruren hud skylles med vand.

Øjnene: Fjern kontaktlinser. Spil øjet op. Skyl straks med vand mindst 15 minutter. Vedvarer smerte søges læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukning med alle slukningsmidler undtagen vandstråle, der spreder ilden. Brandmandskab bør bære åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sørg for at stoffet ikke skylles i kloak eller havet.

Mindre spild: Opsamles i sand eller lign. Skyl efter med vand. Spild og rester er kemikalieaffald . Kort 3.22, Grp. C.
NB! Gulvet bliver meget glat.

WonderGlo Low Maintenance Floor Coating

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

Undgå indånding af dampe eller aerosoler.
Opbevares frostfrit i lukket originalemballage. Temperatur fra 1°C-60°C. Ved frysning kan produktet koagulere.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Øjenskylling skal være til rådighed. Brug åndedrætsbeskyttelse A2/P3 kombinationsfilter ved røgdudvikling.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tynd mælkehvid opaliserende væske med svag lugt af ammoniak.

pH: 8,2-9,2.

Kogepunkt: 100°C.

Massefylde: 1,03.

Opløselighed: 100% opløseligt (dispersibel) i vand.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilt ved normale omstændigheder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Diethylenglycol ethylether
LD₅₀ oral = 5,5 g/kg rotte
LD₅₀ hud = 9,0 g/kg rotte.
Propylenglycol phenylether
LD₅₀ oral = 2,8 g/kg hanrotte.

12. MILJØOPLYSNINGER

Alle ingredienser er valgt af hensyn til miljøet.
Produktet er opløseligt i vand, men derefter god nedbrydelighed i vandmiljøet.
Det akkumuleres ikke.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester er kemikalieaffald kort 3.22, gruppe C. Europæisk Affaldskode: EAK 1302 08.

14. TRANSPORT

Produktet er ikke farligt gods efter ADR (vej), RID (jernbane), IMDG (sø) eller IATA (fly).

15. MÆRKNING/REGULERING

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EU's og Miljøstyrelsens regler.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Udarbejdet af civilingeniør (kemi) Elo Hartig på grundlag af leverandøroplysninger og tilgængeligt litteratur
2. UDGAVE APRIL 2007
